CATÁLOGO COMPLEMENTARIO
BOLETÍN 2476.1
OCTUBRE DE 2011

Rango completo (600 V – 500 kV) Indicador de voltaje auto-rango (ARVI)

Cumple con OSHA 1910.269 para prueba de ausencia de voltaje nominal

• 600 V a 500 kV • Para sistemas aéreos y subterráneos

Las luces del frente indican el nivel de voltaje

Las pruebas de presencia de voltaje son más fáciles que nunca con este instrumento inteligente de última generación. Su electrónica de moderna tecnología evita la necesidad de usar un interruptor selector. Su función de rango automático muestra rápidamente **el nivel de voltaje entre fases aproximado**. Ofrece al operario un medio fácil y confiable para determinar si una línea está:

a) Desenergizada, o

b) Tiene menor voltaje que el normal del sistema, de cualquier origen, o tiene un voltaje inducido por un circuito adyacente energizado, o

c) Está energizada con el voltaje nominal del sistema.

Simple de usar, el probador se fija a un mango universal aislado de Epoxiglas® de longitud adecuada para mantener la distancia de seguridad estipulada por OSHA. Un solo botón activa el instrumento, luego una luz se enciende indicando Encendido (Power On) (luz fija) o Batería Baja (Low Battery) (parpadeando). Si la batería está en buen estado, el instrumento lo confirma encendiendo cada una de sus doce luces indicadoras y emitiendo una **señal audible intermitente**.

Ahora, la punta de prueba puede ponerse en contacto con el conductor. Automáticamente comienza la detección con aproximadamente 100 V y retiene en el frente uno de estos niveles de tensión: 600 V, 4 kV, 15 kV, 25 kV, 35 kV, 69 kV, 115 kV, 161 kV, 230 kV, 345 kV o 500 kV. La señal audible intermitente comienza a sonar con una frecuencia baja que aumenta según aumenta la lectura del instrumento.

Si el equipo no se usa, pasa de manera automática al modo en reposo para conservar la batería.

Frente de fácil lectura que activa cada luz roja, una por vez, empezando por la de menor nivel y quedando encendida la correspondiente al nivel de voltaje entre fases detectado.

Este modelo se adapta tanto a líneas aéreas como a circuitos subterráneos con codos de 200 y 600 A, incluyendo aquellos con o sin puntos de prueba capacitivos. Las puntas de prueba y los adaptadores intercambiables se enroscan en el extremo del ARVI y en el punto de prueba (TP) apropiado para cada aplicación. El manual del usuario provisto ilustra los detalles operativos para todos los modelos.

. . . continúa en la siguiente página. . .

ARVI (Indicador de voltaje auto-rango) para distribución / transmisión. Nº de catálogo PSC4032915 (4,5 lb./2 kg)

Incluye el probador, puntas de prueba con gancho y recta, manual de instrucciones y maletín de plástico acolchado.

Probador de indicadores de voltaje PSC4033582

DEBE PEDIRSE POR SEPARADO

La carcasa del ARVI posee un conector que permite al liniero verificar rápidamente su estado operativo conectando un probador de indicadores de voltaje (Nº de cat. PSC4033582) antes y después de cada uso.

Accesorios

H18766S	Punta de prueba de gancho	0,25 lb./0,1 kg
H18766	Punta de prueba recta	0,13 lb./0,05 kg
T4030428	Adapt. p/boquilla (solo 15 kV)	0,5 lb./0,2 kg
T4030856	Adapt. para codo 15 - 35 kV	1 lb./0,4 kg
T4030857	Adapt. p/boquilla 15 - 35 kV	1,6 lb./0,7 kg

HUBBELL®
210 North Allen Street
Centralia, MO 65240 EUA
Teléfono: 573-682-5521
Fax: 573-682-8714

CHANCE®
LINEMAN GRADE TOOLS™

NOTA: dado que Hubbell tiene una política de constante introducción de mejoras en sus productos, nos reservamos el derecho de cambiar los diseños y especificaciones sin previo aviso.

©2011 Hubbell Incorporated Impreso en EUA

CATÁLOGO COMPLEMENTARIO
BOLETÍN 2476.2
OCTUBRE DE 2011

Rango completo (600 V – 500 kV) Indicador de voltaje auto-rango (ARVI)

Este modelo permite emplear estos tres métodos de prueba:

Prueba de presencia de voltaje en circuitos subterráneos con adaptador de boquilla y dispositivo alimentador

Prueba capacitiva de circuitos subterráneos con punta de prueba recta en codos con punto de prueba

Prueba de presencia de voltaje en una línea aérea con punta de prueba de gancho

HUBBELL®
210 North Allen Street
Centralia, MO 65240 EUA
Teléfono: 573-682-5521
Fax: 573-682-8714

CHANCE®
LINEMAN GRADE TOOLS™

NOTA: dado que Hubbell tiene una política de constante introducción de mejoras en sus productos, nos reservamos el derecho de cambiar los diseños y especificaciones sin previo aviso.

©2011 Hubbell Incorporated Impreso en EUA